



SVĚRNÁ UPÍNACÍ POUZDRA RCK



Samostředící

Je vhodné pro přenos středních a vyšších kroutících momentů a pro upnutí, která vyžadují dobrou sousřednost a zachování kolmosti stran. Oproti typu RCK 71 nemá opěrný kroužek, který pomáhá eliminovat axiální posun při montáži.

Vzor označení

RCK 70 19 x 47

RCK 70						Krouťicí moment	Axiální síla	Tlak		Upínací šrouby			Uvolňovací závit		Hmotnost
Označení		Rozměry mm						na hřídel	na náboj	Počet	Typ	Utahovací moment Nm	Počet	Typ	
d	D	L1	L2	L3	L	Nm	kN	N/mm²	N/mm²						Kg
19	47	26	31	39	45	350	32	228	98	4	M6x25	17	2	M6	0,38
20	47	26	31	39	45	390	32	231	100	4	M6x25	17	2	M6	0,37
22	47	26	31	39	45	440	32	220	95	4	M6x25	17	2	M6	0,36
24	50	26	31	39	45	519	48	215	102	6	M6x25	17	3	M6	0,39
25	50	26	31	39	45	590	48	230	105	6	M6x25	17	3	M6	0,38
28	55	26	31	39	45	700	48	220	110	6	M6x25	17	3	M6	0,45
30	55	26	31	39	45	760	48	200	120	6	M6x25	17	3	M6	0,42
32	60	26	31	39	45	930	65	230	114	8	M6x25	17	4	M6	0,52
35	60	26	31	39	45	1030	65	200	119	8	M6x25	17	4	M6	0,48
38	65	26	31	39	45	1240	65	210	124	8	M6x25	17	4	M6	0,57
40	65	26	31	39	45	1350	65	200	125	8	M6x25	17	4	M6	0,54
42	75	30	36	47	55	2170	87	236	140	6	M8x30	41	3	M8	0,91
45	75	30	36	47	55	2350	87	236	140	6	M8x30	41	3	M8	0,89
48	80	30	36	47	55	2510	87	218	135	6	M8x30	41	3	M8	1,00
50	80	30	36	47	55	2580	87	218	135	6	M8x30	41	3	M8	0,95
55	85	30	36	47	55	3200	116	223	145	8	M8x30	41	4	M8	1,02
60	90	30	36	47	55	3380	116	198	157	8	M8x30	41	4	M8	1,11
65	95	30	36	47	55	4160	116	213	140	8	M8x30	41	4	M8	1,19
70	110	40	46	57	67	6840	189	225	143	8	M10x35	83	4	M10	2,20
75	115	40	46	62	72	7500	189	210	138	8	M10x35	83	4	M10	2,53
80	120	40	46	62	72	8100	189	200	130	8	M10x35	83	4	M10	2,66
85	125	40	46	62	72	9700	236	210	145	10	M10x35	83	4	M10	2,79
90	130	40	46	62	72	10300	236	200	138	10	M10x35	83	4	M10	2,93
95	135	40	46	62	72	12100	236	210	148	10	M10x35	83	4	M10	3,06
100	145	46	52	77	89	15700	275	216	148	8	M12x45	145	4	M12	4,54
110	155	46	52	77	89	17200	275	196	139	8	M12x45	145	4	M12	4,92
120	165	46	52	77	89	22500	343	216	156	10	M12x45	145	4	M12	5,28
130	180	46	52	77	89	24000	412	196	140	12	M12x45	145	4	M12	5,52
140	190	51	59	84	90	30800	373	196	145	8	M14x45	230	4	M14	7,25
150	200	51	59	84	90	37150	467	205	153	10	M14x45	230	5	M14	7,65
160	210	51	59	84	90	40500	467	205	155	10	M14x45	230	5	M14	8,16
170	225	51	59	84	90	40900	560	163	123	12	M14x45	230	6	M14	8,75
180	235	51	59	84	90	41300	560	160	120	12	M14x45	230	6	M14	9,35



Materiál: ST (ocel C43)

Obráběcí tolerance: hřídel h8
náboj H8

Drsnost povrchu: Rt max. 16 µm

Soustředná odchylka: 0,02 - 0,04 mm